

Инструкция по применению

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Основание должно быть механически прочным, ровным, чистым, без остатков старых покрытий, песка, масляных пятен или воды. Бетонное основание грунтовать NEXLER BITFLEX PRIMER или DYSPERBIT. На открытом воздухе разрешено использовать грунтовки на растворителях, например NEXLER BR. Неровности основания выровнять, при необходимости зашпаклевать битумной шпаклевкой ARBOLEX U или ARBOLEX AQUA STOP.

Мембрана NEXLER STICK может быть установлена при температуре окружающего воздуха выше +10°C. При пониженной температуре окружающей среды, мембрану NEXLER STICK следует выдержать в течение 24 часов перед использованием при температуре не ниже +18°C.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Мембрану NEXLER STICK необходимо зафиксировать приклеиванием, используя самоклеящиеся свойства мембраны на грунтованную бетонную, металлическую или деревянную поверхность.

При выполнении вертикальных и горизонтальных отливов с использованием рубероида NEXLER STICK необходимо дополнительно нагреть его на нижней стороне, для повышения адгезионной прочности.

Аналогичным образом мембрана NEXLER STICK применяется на основание утепленное пенополистирольными плитами EPS, XPS или минеральной ватой, при условии, что они заранее грунтованы.

ГАРАНТИЯ

Производитель IZOHAN sp.z o.o. предоставляет прямому покупателю рубероида NEXLER Stick:

- Гарантия на специальный материал в течение 12 лет, если он использует для грунтовки основания NEXLER BITFLEX PRIMER, NEXLER DYSPERBIT или NEXLER Br.
- стандартная гарантия на материал 9 лет.