

Гідрофобізувача рідина на основі розчинника для захисту будівельних
конструкцій від проникнення води.

Опис продукту	Гідрофобізувача рідина для поверхневої обробки фасадів будівельних конструкцій з керамічної та силікатної цегли, бетону, штукатурки, тротуарної плитки, шиферу, дерева, природного каменю та інших матеріалів мінерального походження для захисту від проникнення води.
Області використання	• Нанесення безбарвного захисного покриття на цементну штукатурку, пористий бетон, облицювальну цеглу, природний та штучний камінь для запобігання руйнівного впливу від атмосферних осадів та УФ-променів • Для поверхонь з низьким водопоглинанням, таких як бетон, мармур, граніт, сланець • Для абсорбуючих поверхонь, таких як цегла, брикет, газобетон, травертин, вапняк • Для захисту будівель від впливу несприятливих навколишніх умов та атмосферних явищ
Особливості та Переваги	• Знижує негативний вплив атмосфери на поверхні • Має стійкість до УФ випромінювання • Зберігає елементи споруд сухими • Знижує теплові витрати оброблених споруд • Паропроникна
Інструкція по застосуванню	• Поверхня повинна бути сухою, міцною, чистою, без всякої пилу, масла, бруду, іржі, плісняви, які перешкоджають проникненню матеріалу. • Якщо на поверхні є тріщини або заглиблення, їх слід відремонтувати за допомогою відповідних ремонтних розчинів Teknoper. Застосовувати Teknosil після ремонту слід через 3-4 дні. • Матеріал готовий до використання, не повинно бути додано жодних сторонніх речовин. • При нанесенні першого шару матеріал варто наносити валиком, пензлем або розпилювачем, що підходить для сухих поверхонь для максимального проникнення. Другий шар слід наносити приблизно через 4 години. Для пористих поверхонь можливе нанесення ще одного шару. • Після нанесення його слід захистити від несприятливих погодних умов, таких як пряме сонячне світло, сильний вітер, висока температура повітря (вище 35 ° C), дощ. • Відразу після нанесення обладнання необхідно очистити водою до його затвердіння. Після того як продукт затвердіє, його слід очистити механічними методами.
Примітки / обмеження щодо застосування	• Дотримуйтесь правил техніки безпеки. При використанні продукту використовуйте рукавички, маску і окуляри. • Уникайте контакту зі шкірою та очима. В іншому випадку зверніться до лікаря. • Не додавайте в суміш сторонні речовини. • Не застосовувати на поверхнях з ПВХ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основна інформація	
Колір	Прозора рідина
Термін зберігання	12 місяців в закритій заводській упаковці
Упаковка	Металева діжка 10 літрів
Інформація по застосуванню	
Температура застосування	(-25°C) – (+80°C)
Час між нанесенням шарів	4 години
Час висихання	45-60 хвилин
Витрата (для шару 1 мм)	150-200 гр/м ²
Щільність розчину (кг/л)	1,0±0,1