

Teknosil W

Силан-силоксановий водостійкий гідрофобізатор для бетону, мармуру, граніту, сланцевого каменю.

ОПИС	Teknosil W - білий матеріал на основі силан-силоксану, який просочується на поверхні будівельних елементів і забезпечує водовідштовхувальні властивості. На водній основі. Підходить для бетону, каменю, цегли, штукатурки.
СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ	• Для зовнішнього застосування. • Для роботи на вертикальних поверхнях. • Для слабо абсорбуючих поверхонь таких, як бетон, мармур, граніт, сланцевий камінь. • Для всмоктуючих поверхонь таких, як цегла, кольоровий брикет, газобетон, травертин, вапняк. • Для захисту історичних артефактів від атмосферних впливів.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ	• Володіє високою проникаючою здатністю. • Захищає поверхню від впливів навколишнього середовища, не утворюючи плівку. • Захищає від лугів і УФ-променів. • На водній основі. • Паропроникний. • Підвищує характеристики міцності поверхні.
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ	• Перед нанесенням матеріалу поверхню необхідно очистити від будь-яких видів масла, іржі, миючих засобів, бруду та інших речовин, що запобігають схоплювання. • Якщо на поверхні є тріщини або порожнини – їх необхідно закрити за допомогою цементних сумішей Teknorep. Наносити Teknosil W слід через 3-4 дні після усунення тріщин. • Наносити Teknosil W слід на суху поверхню, використовуючи валик, щітку або розпилювач для максимального проникнення. • Другий шар слід наносити приблизно через 4 години. • При нанесенні гідрофобізатора на дуже пористі поверхні слід нанести третій шар для створення максимального захисту.
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ/ ОБМЕЖЕННЯ	• Після нанесення слід захистити поверхню від несприятливих погодних умов, таких як прямі сонячні промені, сильний вітер, висока температура повітря (більше +35 °C), дощ і мороз. • Використовувані інструменти та обладнання слід очистити відразу після використання. • Не слід використовувати матеріал на ПВХ і металевих поверхнях.

	• При роботі необхідно використовувати робочий одяг, захисні рукавички, маску і окуляри. У разі потрапляння в очі слід негайно промити очі теплою водою і звернутися до лікаря.
--	---

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	Білий
Термін зберігання	12 місяців в закритій оригінальній упаковці
Упаковка	Відро 10 л
Витрата	150-200 г/м ²
Щільність, (кг/л)	1,00 ± 0,03
Час схоплювання	45-60 хвилин
Термостійкість	- 25 °С - + 80 °С