

Інструкція по застосуванню

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

Мастика NEXLER GR призначена для використання на відкритому повітрі, в місцях, що добре провітрюються, далеко від вогню. Температура землі та повітря під час виконання робіт має бути в межах від +5°C до +30°C. Дозволено використовувати мастику NEXLER GR при мінусовій температурі за умови, що основа суха, без снігу та зледенілості. Не працюйте під час опадів та при сильному сонячному випромінюванні.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути міцною, витриманою, несучою, механічно очищена, видалена пил, всі неміцні шари, гострі виступаючі краї і забруднення, що погіршують адгезію, видалені. Якщо в основі є порожнини, напливи, гнізда гравію та інші нерівності, тоді основу слід вирівняти або відремонтувати, заповнити порожнини.

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ.

Перед використанням ретельно перемішайте мастику NEXLER GR і перемішуйте час від часу при нанесенні. При зберіганні продукту за низьких температур його необхідно витримати перед використанням не менше 24 годин у теплому приміщенні.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ.

Продукт слід наносити максимально тонкими шарами. Кожен наступний шар можна наносити після повного висихання попереднього, але не раніше ніж через 24 години. При нанесенні товстих шарів на вертикальну поверхню мастика NEXLER GR може стікати, а за сильного сонячного світла можуть утворюватися бульбашки.

КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ

Бетонну основу необхідно попередньо заґрунтувати ґрунтовним розчином NEXLER SBS BR.

У свіжому стані перевіряйте витрату матеріалу.

Правильно виконане покриття після висихання повинне утворити однорідне чисте покриття,

без здуття, лусочок та інших дефектів, що щільно прилягає до основи.