

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Primer-3 N

ОПИС

Sika® Primer-3 N - 1-компонентна ґрунтовка на основі розчинника

ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® Primer-3 N призначений для Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® і Sikasil® лінійки матеріалів що застосовуються на пористих основах (наприклад бетон) та металах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Простий в використанні
- Водовідштовхувальні властивості
- Короткий час висихання

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	1-компонентний, епоксидна смола на основі розчинника	
Пакування	250 мл пляшка, 6 пляшок в упаковці 1 л пляшка, 4 пляшки в упаковці 5 л каністра	
Термін придатності	Sika® Primer-3 N має термін придатності 9 місяців з дати виробництва, якщо він зберігається в неушкодженій, оригінальній, герметичній упаковці, а також виконуються умови зберігання.	
Умови зберігання	Sika® Primer-3 N має зберігатися в сухих умовах, захищений від прямих сонячних променів та при температурі від +5 °С до +25 °С.	
Колір	Прозорий	
Густина	1,00 кг/л приблизно	(ISO 2811-1)
В'язкість	10 мПа*с приблизно	(ISO 3219)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	Витрата з 1л	Кількість погонних метрів з 1л
На пористих основах	5 м ²	250 м
На непористих основах	8 м ²	400 м

Зовнішня температура повітря +5 °С до +40 °С, мін. 3 °С вище точки роси

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

- Паспорт безпеки
- Керівництво з підготовки поверхні для склеювання та герметизації
- Керівництво по герметизації швів
- Технічне керівництво з герметизації фасадів

ОБМЕЖЕННЯ

- Sika® Primer-3 N необхідно використати протягом одного місяця після відкриття ємності
- Видалити будь-яку ґрунтовку з поверхні яка лущить або погано тримається
- Ґрунтовки це посилення адгезії. Вони не є заміною правильного очищення поверхні, а також не значно покращують міцність поверхні.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути чистою, сухою, міцною і однорідною, без масел, жиру, пилу, вільних і пухких частинок. Цементне молоко необхідно видалити.

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Нанесіть Sika® Primer-3 N чистою щіткою або валиком на основу. Sika® Primer-3 N має бути нанесений один раз. Щільно закрутіть пляшку відразу, після кожного використання.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Очистіть всі інструменти та обладнання для нанесення відразу після використання. Після затвердіння залишки матеріалу можна видалити лише механічним шляхом.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.