



Виробник: SK Tuote Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND

SOLAR CLASSIC ПРОХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ



Сертифікати

**відповідності
пожарної безпеки
ISO 9001:2008**

Артикул

Колір

75622

чорний -аналог RR 33 -RAL 9005

75624

коричневий -аналог RR 32

75626

зелений -аналог RR 11

75627

сірий -аналог RR 23 -RAL 7015

75628

червоний -аналог RR 28/29 -RAL 3009

75629

цегляний -аналог RR 750 -RAL 8004

Призначення та область застосування

SOLAR CLASSIC прохідний елемент призначений для виведення на фальцеву та готовую скатну бітумну покрівлю кабелів та труб малих діаметрів.

Технічні характеристики

- | | |
|--------------------|--------------|
| • ширина | 266 мм |
| • довжина | 351 мм |
| • Розмір отвору | 100 x 60 мм |
| • вага нето/брutto | 1,39/1,65 кг |

Сировина: поліпропилен

Характеристики матеріала:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| • стійкий до дії: | метеоумов
ультрафіолета |
| • температура використання | |
| постійна: | -40°C - +80°C |
| тимчасова: | -55°C - +120°C |

Указівки по монтажу

Монтаж проводити у відповідності до монтажної інструкції, яка додається до виробу.

При монтажі виробів на покрівлі необхідно дотримуватись обережності та правил техніки безпеки.

В районах зі сніговими зимами на покрівлі вище виробу встановити снігозатримувач або інший захист.

Вироби не можна встановлювати в разуклонках та інших місцях з підвищеним рівнем води. Поблизу виробів не повинна накопичуватися вода.

Вироби не можна встановлювати поряд з предметами, які можуть негативно впливати на функції, колір та використання виробу.

Указівки по експлуатації та технічному обслуговуванню

Виріб потрібно експлуатуватися попризначенню.

Технічне обслуговування полягає в очистці поверхні виробу від бруду і сміття.

Умови зберігання та транспортування

Вироби не відносяться до категорії небезпечних вантажів, що допускає їх перевезення будь-яким транспортом у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

При залізничних та автомобільних перевезеннях вироби допускаються до транспортування тільки в критому рухомому складі.

Вироби повинні зберігатися в упаковці виробника.

Гарантийні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність VILPE®TIILI прохідного елемента та вимогам безпеки за умов дотримання правил та обмежень при монтажі, експлуатації та обслуговуванні виробів. При порушенні даних правил або відхиленні від них, VILPE Oy анулює гарантію на виріб.

Гарантія розповсюджується на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника.

Гарантійний строк:

- технічна гарантія -20 років з дати продажу виробу.
- естетична гарантія -10 років з дати продажу виробу.

Гарантія не поширюється на що виникли в таких випадках:

- порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, експлуатації та обслуговування виробу;
- неналежне транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;

-
- ушкоджень, викликаних неправильними діями споживача;
 - наявність ушкоджень, що викликані форс-мажорними обставинами.
 - Наявність слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.

Умови гарантійного обслуговування

- Претензії до якості товару можуть бути пред'явлено на протязі гарантійного строка.
- Несправні вироби на протязі гарантійного строка ремонтуються або обмінюються на нові бешковтовно.
- Вопросы гарантійного ремонту, рекламацій та претензій до якості виробів вирішуються у відповідності з «Положенням про рекламації».