

# PENEBAR PRIMER

Праймер для монтажу PENEBAR

## ОПИС

PENEBAR PRIMER використовується для підвищення адгезії з бетоном під час монтажу PENEBAR .

## ЗАСТОСУВАННЯ

Бетон  
Метал  
ПВХ

## ПЕРЕВАГИ

Зручний і простий у використанні  
Може монтуватися на будь-які горизонтальні, вертикальні та ін. поверхні  
Може бути використаний на «сирому» або вологому бетоні.

## ФІЗИЧНІ ОЗНАКИ

### Колір:

Яскраво помаранчевий

### Відсоток твердих речовин:

30% мінімум

### Тип розчинника:

Вода

### Час висихання при 25°C:

10 хвилин

### Час висихання при 4°C:

60 хвилин

### Витрата:

3.8 | вистачає на 240 м

0.47 | вистачає на 30 м

Витрата PENEBAR PRIMER залежить від пористості поверхні та абсорбції.

### Мінімальна температура використання:

4°C

### Стан після висихання:

Липкий

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

### Підготовка поверхні:

Ретельно очистіть поверхню від пилу та бруду. Впевніться, що нічого не заважатиме нанесенню праймера.

### Нанесення:

Використовуючи щітку нанесіть PENEBAR PRIMER половою не менше 50 мм завширшки вздовж всієї лінії монтажу PENEBAR SW.

Дайте PENEBAR PRIMER висохнути протягом 10-15 хвилин при температурі 25°C чи довше, якщо температура нижча.

Поки PENEBAR PRIMER все ще липкий, змонтуйте PENEBAR SW міцно притискаючи по всій для забезпечення гарної адгезії із бетонною поверхнею. Для вертикального або кругового монтажу тримайте притиснутим не менше 10 секунд.

PENEBAR SW має бути змонтований поки PENEBAR PRIMER все ще липкий протягом 3 годин після нанесення. В інакшому випадку нанесення PENEBAR PRIMER слід повторити.

### ОЧИЩЕННЯ

Використовуйте мило та воду відразу для очищення інструментів.

### УПАКОВКА

3.8-л каністра

ящик 2 x 0.47-л банки.

### ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому приміщенні за температури не нижче 7°C в закритому стані. Гарантійний термін зберігання 12 місяців. Не допускайте замерзання

### ВАЖЛИВО

- w Проконсультуйте із Технічним відділом регіонального представництва «PENETRON Україна», ТОВ щодо інших способів використання PENEBAR PRIMER
- w PENEBAR PRIMER обов'язково слід наносити на поверхню щіткою перед монтажем PENEBAR .

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Для детальної інформації зверніться до Технічної документації. ТРИМАЙТЕ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ